

**NÉV**

`id` – kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket

**ÁTTEKINTÉS**

`id` [`-gnruG`] [`--group`] [`--name`] [`--real`] [`--user`] [`--groups`] [`--help`] [`--version`] [`username`]

**LEÍRÁS**

Ezt a dokumentációt a továbbiakban nem tartjuk karban, így pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap az `id` GNU változatát írja le. Az `id` információt szolgáltat az adott felhasználóról, vagy arról aki a programot futtatja, ha felhasználó nincs megadva. Alapértelmezésben a valódi felhasználói ID-t írja ki, a valódi csoport ID-t, az effektív felhasználói ID-t, ha az különbözik a valódi felhasználói ID-től, az effektív csoport ID-t, ha az különbözik a valódi csoport ID-től, és a kiegészítő csoportok ID-it. A parancs ezeket a paramétereket egy sorban, egymás után írja ki, zárójelben megadva a felhasználó, illetve a csoport nevét.

Az alábbi opciókkal az `id` képes a fenti információk egy részének a megjelenítésére is.

**OPCIÓK**

`-g`, `--group`

Csak a csoport ID-jét írja ki.

`-G`, `--groups`

Csak a kiegészítő csoportok ID-it írja ki.

`--help`

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

`-n`, `--name`

A nevet jeleníti meg az ID helyet. Szükséges az `-u`, `-g`, vagy `-G` paraméter.

`-r`, `--real`

A valódi felhasználói vagy csoport ID-t jeleníti meg az effektív helyett. Szükséges `-u`, `-g`, vagy `-G` paraméter.

`-u`, `--user`

Csak a felhasználó ID-jét jeleníti meg.

`--version`

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre és kilép.

**MAGYAR FORDÍTÁS**

Ámon Tamás <sajt@erba.hu>