

NÉV

`rmdir` – törli az üres könyvtárakat

ÁTTEKINTÉS

`rmdir` [*opciók*] *könyvtár...*

POSIX opciók: [**-p**] [---]

GNU opciók (legrövidebb forma): [**-p**] [---**ignore**---**fail**---**on**---**non**---**empty**] [---**help**] [---**version**] [---]

LEÍRÁS

Az `rmdir` eltávolít minden megadott üres könyvtárat.

Ha bármelyik *könyvtár* argumentum nem egy létező üres könyvtárra utal, az hibának minősül.

POSIX OPCIÓK

- p** Az opció hatását legegyszerűbben egy példával mutathatjuk be. Legyen a *könyvtár* könyvtár argumentum 'a/b/c', ekkor az '`rmdir -p a/b/c`' parancs először az 'a/b/c' könyvtárat törli, majd az 'a/b'-t, végül az 'a'-t. Ez csak akkor sikerülhet, ha minden megelőző parancs hatására a szülőkönyvtár üressé vált.
- Lezárja az opciók listáját.

GNU OPCIÓK

- ignore**---**fail**---**on**---**non**---**empty** Szokásosan az `rmdir` nem törli a könyvtárat, ha az nem üres. Ez az opció arra utasítja az `rmdir` programot, hogy ne adjon hibajelzést, ha a könyvtár eltávolítása azért nem sikerült, mert az nem volt üres. (Ez az opció újdonság a fileutils-4.0 csomagban.)
- p**, ---**parents** Lásd fenn a POSIX OPCIÓK részben.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

- help** Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.
- version** A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.
- Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A `LANG`, az `LC_ALL`, az `LC_CTYPE` és az `LC_MESSAGES` környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

POSIX 1003.2

PÉLDA A HASZNÁLATRA

Az '`rmdir foo`' parancs törli a *foo* könyvtárat, ha az üres. Ha egy nem üres könyvtárat szeretnénk törölni az egész tartalmával együtt, használjuk a '`rm -r foo`' parancsot.

MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyvoldal azt az `rmdir` programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban található. Más verziók működése kissé különbözhet. A javításokat és kiegészítéseket elküldhetjük a aeb@cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <timar_a@freemail.hu>