

NÉV

tee – olvasás a szabványos bemenetről, írás a szabványos kimenetre és fájlokba

ÁTTEKINTÉS

tee [**-ai**] [**--append**] [**--ignore-interrupts**] [*fájl...*]

tee [**--help**] [**--version**]

LEÍRÁS

A tee parancs a szabványos bemenetén kapott adatokat a standard kimenetre és valamennyi argumentumként kapott fájlba másolja. Ez akkor hasznos, ha az adatokat nemcsak a csővezetéken szeretnénk továbbítani, hanem szükségünk van egy másolatra is.

Ha a fájl, amibe írnia kell, nem létezik, létrehozza. Ha már létezik, a fájl tartalma felülíródik, ha nincs megadva az *-a* opció.

OPCIÓK

-a, --append

A szabványos bemenet tartalmát a célfájlok végéhez fűzi, és nem írja felül azokat.

-i, --ignore-interrupts

Figyelmelen kívül hagyja a megszakításra vonatkozó jelzéseket.

--help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

--version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

MEGJEGYZÉS

A program hibáit a bug-sh-utils@gnu.org címen lehet bejelenteni (angolul). A kézikönyvoldal angol verzióját Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Tevesz Tamás <ice@rulez.org>